

# PocketMIKE

## УНИВЕРСАЛЕН ДЕБЕЛОМЕР

Вместо дебеломерът в едната ръка, а ултразвуковият осезател в другата – при Универсалния дебеломер StressTel PocketMIKE боравите само с една ръка. Интегрираният продуктов дизайн прави уреда за мерене и осезателя едно компактно цяло, което не е по-голямо от обичайния осезател и прави възможно работата само с една ръка. С кутията от благородна стомана PocketMIKE е подходящ за работа при сурови условия и е със защита съгласно IP67.

Комбинацията от опростено и пригледно обслужване чрез четири клавиша, с автоматичното ON-Block-точка нулева-изравняване, ви предлага един високо продуктивен и при това лесен за обслужване дебеломер. За да си направите измерването още по-лесно, можете да завъртите силно контрастния дисплей както механично, така също и електронно и така да го отчитате във всички позиции.



- 1 Шалтер вкл/изкл
- 2 Повишение на стойността чрез CAL и SETUP
- 3 Понижаване на стойността чрез CAL и SETUP
- 4 SETUP-клавиш за смяна на работния модул
- 5 Извикване на CAL-функции
- 6 Статус показание на фоново осветление
- 7 Показание контакт
- 8 Показание модул дебелина
- 9 Показание модул скорост
- 10 Показание модул CAL
- 11 Показание метрични или английски мерни единици
- 12 Показание батерия



### Технически данни

Обхват на доставката  
Мерен уред  
Носещи колани  
1,5 V AA батерия  
Заменяем осезател  
Контактно вещество  
Ръководство за обслужване  
Сертификат на производителя  
**Съществени характеристики**  
Вграден осезател, 5 MHz  
Боравене само с една ръка  
Кутия от благородна стомана  
Вид защита IP67/IEC529

Автоматично ON-Block-точка нулева-изравняване  
Автоматичен таймер за изключване  
Автоматично фоново осветление  
Юстиране върху известна дебелина на стена  
Юстиране върху известна звукова скорост  
Фолийна клавиатура с четири клавиша  
Избираеми мерни единици  
Заменяеми осезатели

**Големина**

Височина: 100 мм

Номинален диаметър: 35 мм

Осезател диаметър: 12 мм

**Тегло**

200 г с батерия

**Източник на ток**

Една 1,5 АА батерия

**Мерен обхват**

1,0 мм до 250 мм

/0,040 инча до 9,999 инча/

**Показана разделителност**

До 99,99 мм: 0,01 мм, 0,1 мм

/до 9,999 инча: 0,001 инч, 0,01 инч/

**Работна температура**

-10С до +50С

**Температура на повърхността на****осезателя**

-10С до +100С



**NDT**  
PRODUKTE & SYSTEME  
**NDT**

1592 София п.к.5, ж.к."Дружба1"  
бл.41, жх.Г, ет.1, ап.50  
тел. 02/9791061, тел./факс 02/9790933  
E-mail: [ndt@spnet.net](mailto:ndt@spnet.net)

**ОПИТАЙ С НАЙ-ДОБРОТО**